

LED TRUBICE

- OSAZENO LED ČIPY NEJNOVĚJŠÍ GENERACE OD VÝROBCE EPISTAR.
- POUŽITÉ OPTICKÉ PRVKY JSOU VYROBENY Z PMMA S UV OCHRANOU A ANTISTATICKÝMI VLASTNOSTMI ODPUZUJÍCÍ PRACH A NEČISTOTY.
- LED ČIPY SPÍNÁNY PROUDOVÝM ZDROJEM S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ 93% A ÚČINÍKEM 0,95.
- NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA 3 ROKY



▼ Technická specifikace

Materiál	hliník, plast	Typ upevnění - PATICE	G13
Výrobce LED chipů	Epistar / SMD2835	Třída krytí	IP 20
CRI	83 Ra	Typ napáječe	Nestmívatelný
Životnost	> 50 000h	Účíník λ	> 0,95
Teplota okolí	- 20 ~ + 35°C	Skladovací teplota	- 20 ~ + 60°C
Úhel osvětlení	150°	Provozní vlhkost	10 - 90%

Registrační číslo	Světelný tok	Příkon	Rozměr (ø x délka)	Teplota podání barev (xxK*)	Hmotnost	Refraktor (x*)
T8BEN-60CM-10W-xxK-230V-x-G13	950lm ± 10 %	10W	26x600mm	3000K, 4000K, 5000K, 5700K	205 g	T/D
T8BEN-90CM-14W-xxK-230V-x-G13	1300lm ±10 %	14W	26x900mm	3000K, 4000K, 5000K, 5700K	240 g	T/D
T8BEN-120CM-18W-xxK-230V-x-G13	1700lm ±10%	18W	26x1200mm	3000K, 4000K, 5000K, 5700K	380 g	T/D
T8BEN-120CM-21W-xxK-230V-x-G13	2000lm ±10%	21W	26x1200mm	3000K, 4000K, 5000K, 5700K	390 g	T/D
T8BEN-150CM-23W-xxK-230V-x-G13	2400lm ±10%	23W	26x1500mm	3000K, 4000K, 5000K, 5700K	470 g	T/D
T8BEN-150CM-27W-xxK-230V-x-G13	2600lm ±10%	27W	26x1500mm	3000K, 4000K, 5000K, 5700K	480 g	T/D
T8BEN-150CM-29W-xxK-230V-x-G13	2800lm ±10%	27W	26x1500mm	3000K, 4000K, 5000K, 5700K	480 g	T/D
T8BEN-180CM-34W-xxK-230V-x-G13	3200lm ±10%	34W	26x1800mm	3000K, 4000K, 5000K, 5700K	564 g	T/D

(*xxK - 30/40/50/57 K)

(*x - Transparentní / Difúzní)

▼ Schéma zapojení / křivka svítivosti

